



«ИНТЕРРЕММАШ»

ООО «ИНТЕРРЕММАШ»
241902, г.Брянск, Белые Берега, ул.Ромашина, 2А
E-mail: german.adaptika@yandex.ru, www.adaptika.ru

тел/факс: (4832) 78-88-49
8(910) 232-81-11
цены действительны с 01.12.2018г.

КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ Максимальная температура воды 95°C для дров и других кусковых отходов деревообработки

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, т	Цена, тыс. руб.
КВр-0,25Д	250	2250x1100x2100	2,6	281,0
КВр-0,3Д	300	2250x1150x2100	2,8	345,0
КВр-0,4Д	400	2300x1200x2100	3,0	456,0
КВр-0,5Д	500	2300x1300x2300	3,2	593,0
КВр-0,6Д	600	2300x1400x2300	3,3	673,0
КВр-0,7Д	700	2300x1600x2300	3,5	771,0
КВр-0,8Д	800	2300x1700x2300	3,7	862,0
КВр-1,0Д	1000	2300x2000x2300	4,1	914,0
КВр-1,5Д	1500	2400x2200x2300	5,20	1209,0

для комбинированного топлива (дрова и автоподача сыпучего топлива)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, т	Цена, тыс. руб.
КВр-0,25Да	250	3600x2250x2100	4,49	581,0
КВр-0,3Да	300	3800x2250x2100	4,57	691,0
КВр-0,4Да	400	4000x2300x2100	4,62	754,0
КВр-0,5Да	500	4300x2300x2300	4,71	845,0
КВр-0,6Да	600	4400x2300x2300	4,80	867,0
КВр-0,8Да	800	4500x2300x2300	5,50	1039,0
КВр-1,0Да	1000	4800x2300x2300	5,70	1128,0
КВр-1,5Да	1500	4950x2400x2400	6,7	1352,0

Оптимальная влажность топлива для всех моделей котлов 25-35%.

ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ (пиролизная приставка)

*Предназначены для сжигания сыпучих отходов деревообработки и переработки сельхозпродукции.
Могут использоваться как предтопок для эксплуатируемых дровяных котлов.*

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, т	Цена, тыс. руб.
УДСО-250	250	3000x1700x1900	1,50	338,0
УДСО-300	300	3200x1700x2000	1,70	369,0
УДСО-400	400	3300x1700x2050	2,50	411,0
УДСО-500	500	3400x1700x2050	2,70	464,0
УДСО-800	800	3500x1700x2050	4,10	521,0
УДСО-1000	1000	3600x1700x2050	4,30	590,0
УДСО-1500	1500	3700x1700x2200	4,9	699,0
УДСО-2000	2000	3900x1700x2400	6,0	856,0

КОТЛЫ С ГАЗОГЕНЕРАТОРАМИ (котлы без футеровки)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, т	Цена, тыс. руб.
КВр-0,25Дмг	250	4950x2270x2085	4,1	910,0
КВр-0,3Дмг	300	4950x2300x2085	4,3	978,0
КВр-0,4Дмг	400	5200x2350x2300	5,5	1010,0
КВр-0,5Дмг	500	5300x2350x2300	5,9	1160,0
КВр-0,6Дмг	600	5400x2350x2300	6,0	1291,0
КВр-0,7Дмг	700	5450x2350x2300	7,0	1386,0
КВр-0,8Дмг	800	5500x2350x2300	7,8	1472,0
КВр-1,0Дмг	1000	5550x2400x2300	9,1	1745,0
КВр-1,5Дмг	1500	6250x2400x2400	10,5	2016,0
КВр-2,0Дмг	2000	7000x2400x2400	12,0	2339,0

Для моделей ДМГ допускается влажность 55%.